



SUPERTECH

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ซุปเปอร์เทค พลัส สำหรับทาภายนอกและภายใน
100% ACRYLIC EMULSION PAINT FOR EXTERIOR & INTERIOR

Plus



สีกันร้อน
สะท้อนยูวี
Super Titanium
Technology



เนื้อสีขุ่น
กลบเม็ดดีเยี่ยม
Excellent Hiding



ซึมลึกไม่
ลอกล่อน
Good Adhesion



สีสวยงาม
ทนทาน
Fresh Color



สีซุปเปอร์เทค พลัส สีอันดับ 1 ของช่างมืออาชีพ

ระบบการทาสี / Application

1.การเตรียมพื้นผิว / Surface preparation

- พื้นผิวปูนใหม่**
- ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน
 - ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์และคราบไขมัน
- พื้นผิวปูนเก่า**
- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพ ออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
 - บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ให้ขัดล้างด้วยน้ำสะอาด ทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ ที่โอเอ 113 ไมโครคิล
 - บริเวณที่มีรอยแตกกว้างขนาดกว้าง น้อยกว่า 1.0 มม. และไม่มีแตกต่อเนื่อง อุดโป๊วด้วย ที่โอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์
 - บริเวณที่มีรอยแตกกว้างขนาดกว้าง มากกว่า 1.0 มม. และไม่มีแตกต่อเนื่อง อุดโป๊วด้วย ที่โอเอ อะคริลิก ซิลแลนท์

- New Concrete**
Substrate must be completely cured dried (~1 month) and free from oil, grease, mildew, from release agents and foreign matters
- Old Concrete / Gypsum Board**
- Powderly and chalky surfaces must be scrubbed and cleaned with water
 - Fungus and Mildew growth must be cleaned off. Left to dry 2-3 day
 - Apply on hairline crack (<1.0 mm.) with TOA Acrylic Filler /or/
 - Apply on wide crack (>1.0 mm.) with TOA Acrylic Sealant in convex shape

2.การทาสีรองพื้น / Primer

- พื้นผิวปูนใหม่**
- ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ซุปเปอร์เทค พลัส 1 เทียว
- พื้นผิวปูนเก่า**
- ทาน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า ซุปเปอร์เทค 1 เทียว

- New Concrete** • Apply 1 coat of SUPERTECH Plus Acrylic Alkali Resisting Primer
Old Concrete • Apply 1 coat of SUPERTECH Contact Primer

3.การทาสีทับหน้า / Top Coat

ทาสีทับหน้า ซุปเปอร์เทค พลัส จำนวน 2 เทียว

Apply 2 coats of SUPERTECH Plus

ข้อมูลการใช้งาน / Specification

ประเภทสี Type	ชนิดฟิล์มสี Finish Film	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./ก.ล./เทียว Coverage (sq.m./gallon/coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน Dilution (by volume)	ระยะเวลาแห้ง (ชั่วโมง) Dry Time (hours)		
					แห้งผิว Surface dry	แห้งทาทับได้ Dry to Recoat	
สีทับหน้า	<p>สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ซุปเปอร์เทค พลัส (สำหรับภายนอกและภายใน) SUPERTECH Plus Acrylic Emulsion Paint 100% For Exterior & Interior</p>	กึ่งเงา Semi-Gloss	35 - 45	แปรง/ ลูกกลิ้ง/ เครื่องพ่น	น้ำสะอาด 10-15% Water 10-15%	30 นาที 30 Minutes	2 ชั่วโมง 2 Hours
	<p>สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ซุปเปอร์เทค พลัส (สำหรับภายนอกและภายใน) SUPERTECH Plus Acrylic Emulsion Paint 100% For Exterior & Interior</p>	ด้าน Matt					
	<p>สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ซุปเปอร์เทค พลัส (สำหรับภายใน) SUPERTECH Plus Acrylic Emulsion Paint 100% For Interior</p>	ด้าน Matt					
สีทาฝ้าเพดาน	<p>สีทาฝ้าเพดาน ซุปเปอร์เทค พลัส (สำหรับทาฝ้าเพดาน) SUPERTECH Plus 100% Acrylic Emulsion Paint For Ceiling</p>	ด้านพิเศษ Super Matt	Roller/ Brush/ Spray Gun	ไม่ต้องผสม Non-dilute	1 ชั่วโมง 1 Hours	3-4 ชั่วโมง 3-4 Hours	
สีรองพื้น	<p>สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ซุปเปอร์เทค พลัส (สำหรับภายนอกและภายใน) SUPERTECH Plus 100% Acrylic Alkali Resisting Primer For Exterior & Interior</p>	ด้าน Matt					
	<p>น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า ซุปเปอร์เทค (สำหรับภายนอกและภายใน) SUPERTECH Contact Primer For Exterior & Interior</p>	ใส Clean					

คำเตือน : เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้กับผลิตภัณฑ์ของทีโอเอเท่านั้น ห้ามผสมกับสีชนิดอื่น เมื่อเปิดฝาใช้แล้วควรใช้ให้หมด Caution : For the best performance please use with TOA products only and do not mix with other types of paints. Please use up after open the lid.

คุณสมบัติเพื่อสิ่งแวดล้อม
Low VOCs ปลอดภัยต่อสุขภาพ มีปริมาณสารอินทรีย์ที่ระเหยได้เป็นปริมาณต่ำ ไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่วและปรอท

A green product that is environmentally-friendly with Low VOCs technology and mercury free.

Low VOCs Technology

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Before After

กลุ่มเคมีภัณฑ์จูงงานสี



TOA Acrylic Filler อะคริลิก ฟิลเลอร์
วัสดุอุดโป๊ว อะคริลิก 100% (วอลสฟุติ) สำหรับรอยแตกกว้างขนาดเล็ก

- ไม้ยุบตัว ไม่ทำให้สีทับหน้าเหลือง



TOA 113 Microkill ไมโครคิล
น้ำยาฆ่าเชื้อรา ตะไคร่น้ำ สูตรน้ำ

- ซึมลึก ฆ่ารา ตะไคร่น้ำ ได้ถึงรากถึงโคน ปลอดภัยต่อผู้ใช้



TOA Moisture Guard มอยชัวร์การ์ด
น้ำยารองพื้นปูนป้องกันความชื้น สูตรน้ำ

- กันชื้นเยี่ยม เหมาะกับบริเวณชายล่างอาคาร ป้องกันสีลอกสีถลอก

ideacolor
the real color expert
บริการออกแบบสีบ้าน

Hotline : 02-335-5777 na 3

E-mail: ideacolor@toagroup.com, www.toagroup.com

ศูนย์บริการเครื่องพ่นสี **TOA COLOR WORLD**

เทคโนโลยีพ่นสีระบบคอมพิวเตอร์ ได้ทุกจุดสีตามคุณต้องการ
โทร : 02-335-5666, โทรสาร : 02-312-8930, E-mail: autotint@toagroup.com (Mon-Fri : 08.00-17.00 น.)

คุยกับเราได้ที่
www.facebook.com/toapaint



ได้รับรองระบบมาตรฐาน / Certified
ISO 9001 ▪ 14001
45001 ▪ 50001
ISO/IEC 17025



www.toagroup.com

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0 2335 5555 โทรสาร : 0 2312 8927
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
Head Office 31/2 Moo 3, Bangna-Trat Road, Bangsathong Sub-District, Bangsathong District,
Samutprakan 10570, Thailand, Tel : +66 (0) 2335 5555 Fax : +66 (0) 2312 8927


Mediterranean Warmth

โทนสีอบอุ่น สไตล์เมดิเตอร์เรเนียน
ผสมผสานอิทธิพล เข้ากันอย่างลงตัว



SP/PG 201
Lily White


8584
Sandy's shores



SP/PG 201 Lily White




SP/PG 101 Rose White




SP/PG 202 Barley White



SP/PG 206 Parmesan



SP/PG 108 Vanilla White



SP/PG 102 Ruffle White



SP/PG 110 Fresh Orange



SP/PG 104 Jumping Bean



SP/PG 604 Sandstone



8530 Simply Tan



8544 Under Cover



8584 Sandy's shores




8649
Stream Stone


8780
Southern Sand

Sweet Cottage


เสน่ห์โทนหวาน ที่ดูเรียบง่าย
แต่สร้างความสดใส มีชีวิตชีวา



SP/PG 107 Lively White




SP/PG 106 Bagatelle



8691 Mohican Mist



SP/PG 114 Candy Floss



8780 Southern Sand



8778 Walnut Cream



8649 Stream Stone



8775 Antigua Rose

Colorful Style เฉดแม่สีสดใส สะดุดตา



SP 209 Temple Yellow



SP 109 Cherry Red



SP 309 Forest Green



SP 409 Regal Blue



SP 608 Coco



SP 900 Black

สีทาฝ้าเพดาน
มีขนาด 1, 5 แกลลอน



SP 700 White

SP 800 Pearl White

เฉดสีจาก TOA COLOR WORLD
Color referred from TOA COLOR WORLD fandeck.

หมายเหตุ: สีที่แสดงบนหน้าจออยู่ อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสิ่งจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อ สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA โทสีบ้านคุณ Remark: Colors on screens might differ from TOA Fandeck due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that have TOA Color World tinting machine around your location.

Modern Classic

สีโทนเทคลาสสิก รับกับบ้านสไตล์โมเดิร์น
สวย เท่ ไม่มีตกเทร



SP/PG 100
White

8303
Shadow Dance

8287
Grafton Grey



SP/PG 100 White




SP/PG 504 Crystal



8296 Diamond Heights



8294 Dark Shadows



SP/PG 502 Silver Bells




8291 Grey Mare



8305 Titanic Grey



8303 Shadow Dance



8299 Ice Age



8331 Winter Way



8288 Stone Age



8287 Grafton Grey



Nature Freshing

โทนสีธรรมชาติ ต้นไม้และสายลม
ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สบายตา

SP/PG 402
Diamond Blue

7422
Sea of Blue



SP/PG 402 Diamond Blue




SP/PG 403 Pine Frost




SP/PG 404 Mist Blue



7422 Sea of Blue



SP/PG 302 Cascade



SP/PG 303 Fresh Green



SP/PG 304 Aquarine



7632 Woodlyn

SUPERTECH

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% Plus

สีอันดับ 1
ของช่างมืออาชีพ

THE PRO'S CHOICE



EASY WASH
เช็ดล้างได้

เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย
ทนทานต่อการขัดถู

ฟิล์มสี เช็ดล้างง่าย ทนการขัดถูกว่า 15,000 ครั้ง
Easy to clean and scrub resistance more than 15,000 rounds.



รับรองโดยโครงการชั้นนำ

Certified by leading project construction.



หมายเหตุ: สีที่แสดงบนหน้าจออยู่ ณ งามมีการคลาดเคลื่อนจากสิ่งจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อ สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ Remark : Colors on screens might differ from TOA Fandeck due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that have TOA Color World tinting machine around your location.