

คุณสมบัติ	<p>: ทีโอเอ สมาร์ท เทปซีล-บีเอ็ม เป็นเทปกาวสำเร็จรูปอ่อนกึ่งแข็ง ผิดจากบิทูเมน ดัดแปลง ใช้สำหรับปิดรอยต่อและซ่อมแซม เพื่อป้องกันน้ำซึมผ่านบริเวณ หลังคา กันสาด รางน้ำฝน หรือบริเวณที่ต้องการป้องกันความเปียกชื้นยึดเกาะได้ดีกับทุกพื้นผิว ด้านทานแรงฉีกขาดได้ดี มีความทึบน้ำและป้องกันการซึมผ่านของน้ำได้</p>
การใช้งาน	<p>: ทีโอเอ สมาร์ท เทปซีล-บีเอ็ม เหมาะสำหรับใช้งานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ใช้ปิดรอยต่อ หรือซ่อมแซมกระเบื้องมุง หลังคา ครอบหลังคา - ใช้ปิดรอยต่อบริเวณรางน้ำฝน รอยต่อระเบียง กันสาด - ใช้ปิดซ่อมแซมรอยแตกร้าวงานอาคารต่างๆ
คุณสมบัติพิเศษ	<p>: ทีโอเอ สมาร์ท เทปซีล-บีเอ็ม มีคุณสมบัติดังนี้คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวหลายประเภท - มีความทึบน้ำและป้องกันการซึมผ่านของน้ำได้ดี - มีความยืดหยุ่นสูง ทนต่อทุกสภาวะอากาศ - ทนทานต่อแรงฉีกขาด - ใช้งานง่าย สะดวก และใช้ได้ดีในสภาพอุณหภูมิต่ำ
ข้อมูลทางเทคนิค	<p>ลักษณะ : เป็นบิทูเมนดัดแปลงเนื้อสีดำด้านบนเคลือบด้วยพลาสติก HDPE</p> <p>สี : เนื้อกาวสีดำ</p> <p>ความหนา : 1.50 มม.</p> <p>ช่วงอุณหภูมิของการทำงาน : 5 ถึง 40 °C</p> <p>ระยะเวลาการแห้งตัว : 12 ชม.</p>
ระบบการใช้งาน	<p>วิธีการเตรียมพื้นผิว</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่ต้องการติดเทป ทีโอเอ สมาร์ท เทปซีล-บีเอ็ม ให้แห้งสนิท สะอาด ปราศจากฝุ่น ผงสีเศษซีเมนต์ คราบไขต่างๆ <p>วิธีการใช้งาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดเทป ทีโอเอ สมาร์ท เทปซีล-บีเอ็ม ตามความยาวที่ต้องการปิด - ลอกฟิล์มออกจากด้านที่มีเนื้อกาว และกดเทป ทีโอเอ สมาร์ท เทปซีล-บีเอ็ม ลงบนพื้นผิวที่ต้องการปิดทับ

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

- รีดเทป ทีโอเอ สมาร์ท เทปซีล-บีเอ็ม ด้วยมือหรือลูกกลิ้งจากตรงกลางไปยังขอบ เพื่อไล่ฟองอากาศ
- กรณีที่ต้องการต่อแผ่น ให้ติดแผ่นใหม่ทับซ้อนแผ่นที่ติดแน่นแล้ว โดยให้มีระยะทับซ้อนกตอย่างน้อย 5 ซม.
- ติดเทป ทีโอเอ สมาร์ท เทปซีล-บีเอ็ม บนพื้นผิวที่แห้งเท่านั้น
- ไม่เหมาะสำหรับปิดรอยต่อที่รับแรงดันน้ำ
- บริเวณพื้นผิวที่มีรูพรุน น้ำอาจแทรกซึมผ่านพื้นผิวได้เทปกาวได้
- ขณะติดตั้งควรมั่นใจว่าหน้าสัมผัสของเทปกาวติดสนิทกับพื้นผิวโดยไม่มีฟองอากาศ
- อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการทำงาน 5 – 40 °C
- ล้างเครื่องมือทันทีที่ทำงานเสร็จด้วยน้ำสะอาด

ปริมาณการใช้งาน

: ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่จะปิดเทปกาว

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา

: เก็บในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเท และไม่สัมผัสแสงแดดโดยตรง

อายุของผลิตภัณฑ์

: อายุการเก็บประมาณ 5 ปี นับจากวันที่ผลิต

ขนาดบรรจุ

: กว้าง 10 ซม. ยาว 3 ม./ ม้วน

กว้าง 20 ซม. ยาว 3 ม./ ม้วน

กว้าง 30 ซม. ยาว 3 ม./ ม้วน

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง

: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใดนอกเหนือจากคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์เท่านั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า