

## คุณสมบัติ

ทีโอเอ ลอฟท์ เคลียร์ โค้ท ฟลอร์ (TOA Loft Clear Coat Floor) เป็นน้ำยาเคลือบใส สูตรน้ำ สำหรับงานพื้นภายในและภายนอก ใช้งานง่าย ไม่มีกลิ่นฉุน ด้วยเทคโนโลยีชนิดพิเศษที่สามารถแทรกซึมลงพื้นผิวได้ดีเยี่ยม และเข้าไปจับกับโครงสร้างของลอฟท์ ทำให้เสริมสร้างความแข็งแรง ทนทานต่อสภาวะอากาศ และแสง UV ปกป้องพื้นผิวให้คงอยู่ยาวนาน นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการซึมเข้าของน้ำ ฝุ่น และคราบสกปรกได้ดี ทำความสะอาดง่าย ส่งผลให้พื้นที่โอเอ ลอฟท์, ทีโอเอ ลอฟท์เมทัลลิก, ทีโอเอ มาร์เบิลอาร์ต มีพื้นผิวที่สวยงามทนทาน สามารถเคลือบพื้นผิวปูน คอนกรีต ซีเมนต์ ยิปซัม อิฐ หรือพื้นผิวทาสีที่ยังไม่เสื่อมสภาพ

## ข้อมูลทางเทคนิค

## ประเภทสี

อะคริลิกชนิดพิเศษสูตรน้ำ

## ชนิดสี

ใส

## ลักษณะฟิล์มสี

เงา

## เนื้อสีโดยปริมาตร

40-44 %

## เนื้อสีโดยน้ำหนัก

43-46 %

## ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก

100-110 ไมครอน

## ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง

33-35 ไมครอน

## การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี

12-14 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ3 เทียว

(ขึ้นอยู่กับพื้นผิว, ความหนาของฟิล์ม)

## ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C)

20 - 30 นาที

## ระยะเวลาแห้งทากับ (อุณหภูมิ25-30°C)

2 - 4 ชั่วโมง

## ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C)

7 วัน

## มาตรฐานอ้างอิง

## วิธีใช้งาน

## อุปกรณ์

ลูกกลิ้ง

## ตัวเจือจาง

น้ำสะอาด

## การเจือจาง (%)

0-15 % และกวนให้เข้ากันก่อนใช้งาน

## ระบบการใช้งาน

## การเตรียมพื้นผิว

## พื้นผิวเก่า

- ขูด ขัด และ สิ่งแปลกปลอม หรือฟิล์มเสื่อมสภาพออกให้หมด  
ถ้าพื้นผิวเป็นพื้นขัดมัน ขัดเปิดพื้นผิวให้หยาบ ด้วยเครื่องขัด เพื่อเสริมการยึดเกาะ
- กรณีที่พื้นผิวมีรอยแตกร้าว เป็นร่องหลุม ทรายไม่สม่ำเสมอ ให้อุดโป๊วซ่อมแซมโดยเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสม และขัดพื้นผิวให้เรียบ
- เช็ดทำความสะอาดพื้นผิว เพื่อกำจัดคราบฝุ่น และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ

## พื้นผิวใหม่

- พื้นคอนกรีตใหม่บนดิน : ควรทำการติดตั้งระบบกันความชื้น โดยการปูแผ่นพลาสติกก่อนการเทคอนกรีต
- ทิ้งให้พื้นแห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดผนังให้ปราศจาก เศษฝุ่นผงเศษซีเมนต์และคราบไ้
- ควรมีความชื้นน้อยกว่า 14%

<b>ระบบการทาสี</b> <b>สีรองพื้น</b> พื้นผิวเก่า พื้นผิวใหม่	ทาสีรองพื้น ทีโอเอ ไฮโดร โค้ค ฟลอร์ จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งไว้ให้แห้ง 2-4 ชั่วโมง ไม่ต้องรองพื้น หรือ ทาสีทีโอเอ ไฮโดรโค้ค ฟลอร์ จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งไว้ให้แห้ง 2-4 ชั่วโมง เพื่อเสริมการยึดเกาะ
<b>สีลดความชื้น</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>ทำตามคำแนะนำของสินค้า ทีโอเอ สอพท์, ทีโอเอ สอพท์ เมทัลลิก, ทีโอเอ มาร์เบิล อาร์ต ก่อนลงน้ำยาเคลือบสี ทีโอเอ สอพท์ เคลียร์ โค้ค ฟลอร์ ควรทิ้งพื้นผิวสีลดความชื้นให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หรือมั่นใจว่าพื้นผิวแห้งสนิท</li></ul>
<b>สีเคลือบสีสำหรับงานพื้น</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>เกี่ยวกับ 1 กลิ้ง ทีโอเอ สอพท์ เคลียร์ โค้ค ฟลอร์ ผสมน้ำ 10-15% โดยทิ้งให้แห้ง อย่างน้อย 2-4 ชั่วโมง เพื่อให้ตัวเคลือบซึมเข้าไปในพื้นผิวได้ข้าง</li><li>เกี่ยวกับ 2-3 กลิ้ง ทีโอเอ สอพท์ เคลียร์ โค้ค ฟลอร์ ไม่ต้องผสมน้ำ โดยทิ้งให้แห้ง อย่างน้อย 2-4 ชั่วโมง เพื่อให้ความหนาฟิล์ม สำหรับการปกป้องพื้นผิว และความเงางาม</li></ul>
<b>คำแนะนำเพิ่มเติม</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>การเตรียมพื้นผิวที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม จะส่งผลต่อการยึดเกาะของฟิล์มสี</li><li>ไม่เหมาะกับพื้นที่ที่บริเวณที่มีน้ำขัง หรือ พื้นที่มีการสั่นไหว เช่น บริเวณรถวิ่งผ่าน</li><li>ไม่เหมาะกับพื้นผิวสีมัน วัสดุสังเคราะห์ วัสดุที่มีการขูดขีด น้ำตาล วัสดุที่ผิวหน้าโดนเคลือบ เช่น หินแกรนิต กระเบื้องเซรามิก เป็นต้น</li><li>ไม่แนะนำให้ทาในกรณีที่อากาศมีความชื้นสูง (RH &gt;70°C) หรือ กลางแดดจัด (อุณหภูมิ &gt;45°C)</li><li>สีเคลือบสี ทีโอเอ สอพท์ เป็นสินค้าพร้อมใช้งาน แต่หากต้องการให้สินค้ามีความหนามากขึ้น สามารถผสมน้ำได้ แต่จะส่งผลต่อความหนาและความเงางามของฟิล์ม</li></ul>
<b>การเก็บรักษา</b> สภาวะการเก็บรักษา	: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ให้แน่นอนตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
<b>อายุผลิตภัณฑ์</b>	: 2 ปี นับจากวันผลิต ที่อุณหภูมิ 25-35°C
<b>ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย</b>	: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย
<b>การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง</b>	: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น <b>บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า</b>