



RustTech

สีรองพื้นหยุดสนิม รัสน์เทค



Part A



Part B

สีพ็อกซ์ชนิด 2 ส่วนผสมกัน
A : B = 4 : 1 (โดยปริมาตร)

ทีโอเอ รัสน์เทค

- ทากับสนิมเก่าได้โดยไม่ต้องขัดออก
- หยุดการลุกลามของสนิมเก่า และป้องกันสนิมใหม่
- ยึดเกาะกับพื้นผิวโลหะเรียบมันได้ดียิ่ง
- สามารถทาสีทับหน้าได้ทั้งสีน้ำมัน สีพ็อกซ์ สีฟลูออริเนน

RustTech

รัสต์เทค เทคโนโลยีป้องกันสนิมคุณภาพสูงสุด
หยุดสนิมทันที ไม่ต้องขัด ประหยัดเวลา



• ทาได้ทุกบนพื้นผิวโลหะ



เหล็ก

กัลวาไนซ์

แสตนเลส

อลูมิเนียม

สังกะสี

อะลูมิเนียม



สีกับหน้าคุณภาพทั่วไป

GLIPTON

สีน้ำมัน GLIPTON เหมาะกับงาน
โครงสร้างเหล็กทั่วไป เช่น รั้วบ้าน



สีกับหน้าคุณภาพสูง

EPOGUARD ENAMEL (ภายใน)

สีอีพ็อกซี่ทับหน้า 2 ส่วน เหมาะสำหรับ
โครงเหล็ก มีการยึดเกาะดีเยี่ยมและทนทานต่อ
สภาวะแวดล้อม



TOPGUARD (ภายนอก)

สีโพลียูรีเทนทับหน้า 2 ส่วน เหมาะสำหรับ
โครงเหล็ก สะพาน โรงงานปิโตรเคมี แทงค์น้ำมัน
ให้ความเงางาม และทนทานต่อสภาวะแวดล้อม



ชนิดสี	การผสม (โดยปริมาตร)		เพื่อเจือจาง	การปกคลุมพื้นที่	*ระยะเวลาแห้งทาที่บได้ของสี
	ส่วน A	ส่วน B			
เทาอะลูมิเนียม	4 ส่วน	1 ส่วน	ทินเนอร์เบอร์ 31 0 - 10 %	33 ตร.ม./ชุด/เที่ยว	8 ชั่วโมง

*ระยะเวลาแห้งตัวที่ 30 °C โดยอัตราการแห้งตัวขึ้นอยู่กับอุณหภูมิการใช้งาน, ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ และความหนาของฟิล์มในแต่ละเที่ยว

หมายเหตุ : ก่อนใช้งานต้องผสม ส่วน A และส่วน B ด้วยอัตราส่วน 4 ต่อ 1 โดยปริมาตร เมื่อผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ 02 335 5555 โทรสาร 02 312 8927 เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน 02 335 5999
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong, Bangsaothong, Samutprakan 10570
Tel. +66 2335 5555 Fax. +66 2312 8927 Emergency call : +66 2335 5999



www.toagroup.com