

TOA Fibercement Shield

ทีโอเอ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ชิลด์



ไม้เชิงชาย, ฝ้า

ไม้ฝา ไม้ระแนง

ขอบประตู หน้าต่าง

ไม้รั้ว



* ผ่านการทดสอบเชิงช่างตามวิธีมาตรฐานของสมาคมช่างสีแห่งประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของกรมช่างสี

สีฉาบไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ • สดใหม่ สำหรับภาพนิ่ง



ลายไม้โดดเด่น... สวยเหมือนไม้ธรรมชาติ

โปร่งแสง



ชนิดเงา	เทียบเฉดจากรองพื้นใส	ชนิดกึ่งเงา
ไม้: สอภทามิ FG006		FS006
ไม้แดง FG005		FS005
ไม้สัก FG004		FS004
NEW สีทอง FG008		FS008

ชนิดเงา	รองพื้นครีม	ชนิดกึ่งเงา
FG006		FS006
FG005		FS005
FG004		FS004
FG008		FS008

ชนิดเงา	เทียบเฉดจากรองพื้นใส	ชนิดกึ่งเงา
NEW ไอศ FG009		FS009
ไม้ประดู่ FG002		FS002
วอลนัท FG003		FS003
ไม้สักเขมร FG001		FS001
NEW อเมริกัน วอลนัท FG007		FS007

ชนิดเงา	รองพื้นเทา	ชนิดกึ่งเงา
FG009		FS009
FG002		FS002
FG003		FS003
FG001		FS001
FG007		FS007

เดคสี FG099 กับ FS099 สำหรับเคลือบ

แนะนำ : รองพื้นครีมเหมาะกับเดคสีอ่อน
รองพื้นเทาเหมาะกับเดคสีเข้ม

NEW



สีรองพื้นเทา

สีรองพื้นครีม

หมายเหตุ: สีที่แสดงบนหน้าจออาจแตกต่างจากสีจริง เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น แสงสว่างและค่าการตั้งค่าของอุปกรณ์. เพื่อให้แน่ใจว่ามีความแม่นยำ, กรุณาตรวจสอบกับร้านที่มีเครื่องย้อมสี TOA Color World tinting machine รอบๆ สถานที่ของคุณ.

สีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ สุธรน้ำ สำหรับทาผนัง

แต่งแต้มสีสัน...
สร้างสรรค์ความสดใส

กับแสงที่เงา



Merino FC801	Cream FC400	Red Wood FC200	Cherry Wood FC202	Mission Brown FC800
Pearl White FC901	Citrus Sherbet 7968	The Wild River 7352	Perfect Touch 8048	Rustic FC201
White FC100	Black FC900	Tea Time 7520	Day in the Garden 7567	

เม็ดสีผสมผ่านเครื่องผสมสี
กว่า 7,000 เม็ดสีผ่านเครื่องผสมสี
TOA COLOR WORLD ใกล้เคียงบ้านคุณ



ไม้สักเข้ม FD001
ไม้ประดู่ FD002
วอลนัท FD003
ไม้สัก FD004
ไม้แดง FD005
เมฮอกกานี FD006



*เม็ดสีเทียบเฉดจากรองพื้นไม้

ไม้ประคำ FD007
NEW เซอร์รี่ FD008
NEW ไรต์ ไรท์ FD009
NEW ไรท์ ไรท์ FD010
दाना FD099
เนื้อไม้

หมายเหตุ: สีที่แสดงบนหน้าจอเป็นไปตามการตั้งค่าของหน้าจอ และอาจมีข้อผิดพลาดในการแสดงผลของสี TOA ในลักษณะ Remark: Colors on screens might differ from TOA Fandec due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that have TOA Color World tinting machine around your location.

ทีโอเอ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ชิลด์

สีน้ำทาไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ (ไม้ฟาและสมาร์ทวู้ด) ทุกชนิด



การใช้งาน : เหมาะสำหรับการทาตกแต่งบนผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ทุกชนิด เช่น ไม้ฟา ไม้ระแนง ไม้เชิงชาย ไม้รีว บัว และไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดต่างๆ

คุณสมบัติพิเศษ :

- ✓ ยึดเกาะบนไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ทุกชนิด ได้ดีเยี่ยม
- ✓ ฟิล์มสี มีความยืดหยุ่นทำให้ฟิล์มสีไม่แตก ไม่ลอก่อน และ ไม่พอง
- ✓ Green Technology ปราศจากโลหะหนัก กลิ่นอ่อน ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
- ✓ ฟิล์มสีทนทานต่อการขีดข่วน และขีดล้าางทำความสะอาดง่าย
- ✓ ฟิล์มสี Super UV Absorber เป็นสารป้องกันรังสี UV ชนิดพิเศษ ช่วยทำให้ฟิล์มสีมีความทนทานมากยิ่งขึ้น
- ✓ ป้องกันเชื้อรา และ ตะไคร่น้ำ



สีรองพื้นสำหรับไม้ฟาสำเร็จรูป

การใช้งาน : เหมาะสำหรับรองพื้นไม้ฟาสำเร็จรูปชนิดไม้มีสีรองพื้น (ไม้ฟาเปลือย) ทั้งแบบร่องลึก รองตัน ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก

คุณสมบัติ : รองพื้นใส

เป็นสีรองพื้นสำหรับไม้ฟาสำเร็จรูปโดยเฉพาะ: ผลิตจากเรซินพิเศษที่ช่วยเสริมการยึดเกาะและดันต่างได้อย่างดีเยี่ยม ยึดเกาะบนไม้ฟาได้ดีเยี่ยมด้วย SUPER ADHESION ป้องกันการหลุดลอก ล่อน ของสีทับหน้า ป้องกันฟิล์มสีทับหน้าเปลี่ยนสีจากคราบต่างๆเสริมแรงยึดเกาะระหว่างไม้ฟาและสีทับหน้า ป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้

ทีโอเอ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ชิลด์ เดกกิ่งสแตน

สีน้ำทาไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ (ไม้พื้น) ทุกชนิด



การใช้งาน : เหมาะสำหรับการทาตกแต่งบนผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ทุกชนิด เช่น ไม้ฟา ไม้ระแนง ไม้เชิงชาย ไม้รีว บัว และไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดต่างๆ

คุณสมบัติพิเศษ :

- ✓ ยึดเกาะบนไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ทุกชนิด ได้ดีเยี่ยม
- ✓ ฟิล์มสี มีความยืดหยุ่นทำให้ฟิล์มสีไม่แตก ไม่ลอก่อน และ ไม่พอง
- ✓ Green Technology ปราศจากโลหะหนัก กลิ่นอ่อน ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
- ✓ ฟิล์มสีทนทานต่อการขีดข่วน การเหยียบย่ำ และขีดล้าางทำความสะอาดง่าย
- ✓ ฟิล์มสี Super UV Absorber เป็นสารป้องกันรังสี UV ชนิดพิเศษ ช่วยทำให้ฟิล์มสีมีความทนทานมากยิ่งขึ้น
- ✓ ป้องกันเชื้อรา และ ตะไคร่น้ำ



การใช้งาน : เหมาะสำหรับรองพื้นไม้ฟาสำเร็จรูปชนิดไม้มีสีรองพื้น (ไม้ฟาเปลือย) ทั้งแบบร่องลึก รองตัน ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก

คุณสมบัติ : รองพื้นครีม และ รองพื้นเทา

ผลิตจาก อะคริลิกอิมัลชัน แก่ 100% เหมาะสำหรับไม้ฟาสำเร็จรูป (ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์) เนื้อสียังซึมลึก มีการปกปิดพื้นผิวดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังช่วยให้สีทับหน้ายึดเกาะกับพื้นผิวไม้ฟาสำเร็จรูปได้ดีเยี่ยม

ข้อมูลการใช้งาน		ประเภทสี	ชนิด : ฟิล์มสี	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./ก./เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) น้ำสะอาด	ระยะเวลาแห้ง (ชั่วโมง)	
							แห้งผิว	แห้งทาบได้
สีรองพื้น		สูดรน้ำมัน	สูตรน้ำมัน : ฟิล์มใสบาง	35-40	แปรง/ ลูกกลิ้ง/ เครื่องพ่น	สามารถใช้งานได้ดีทันที หรือถ้าต้องการผสม สูดรน้ำมันใช้ BRACO#AAA สูดรน้ำใช้น้ำสะอาด 0-15%	30 นาที	60 นาที
		สูดรน้ำ	สูตรน้ำ : ฟิล์มสีเทา	35-40				
		สูดรน้ำ	สูตรน้ำ : ฟิล์มสีครีม	35-40				
สีทับหน้า	สำหรับงานผนัง	ทับแสงทึบเงา	ทึบแสง : ทึบเงา	35-40		ทาหรือกลิ้ง 5-10% ผ่น 20 %	30 นาที	1-2 ชม.
		โปรงแสงเงา	โปรงแสง : เงา,ทึบเงา	50				
	โปรงแสงทึบเงา	โปรงแสง : ด้าน	50					

ระบบการทาสี	พื้นผิวใหม่ (ยังไม่เคยทาสี)	พื้นผิวเก่า (เคยทาสีมาแล้ว)
ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว	<ul style="list-style-type: none"> ทำความสะอาดฝุ่น พงสี และคราบไขมันออกให้หมด พื้นผิวพื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์สำเร็จรูป ควรแห้งสนิท สำหรับหัวตะปูให้อุดไว้ด้วย TOA Acrylic Filler 	<ul style="list-style-type: none"> ใช้กระดาษทรายถูพื้นผิวเดิม เพื่อช่วยในการยึดเกาะแต่ถ้าพื้นผิวเดิมเสื่อมสภาพ ต้องขัดลอกออกจนกึ่งเนื้อไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ (ไม้ฟา) สำหรับบริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา TOA Microkill ทั้งที่แห้งก่อนทาสี ทำความสะอาดฝุ่น พงสี และคราบไขมันออกให้หมด
ขั้นที่ 2 ทาสีรองพื้น	ทาไฟเบอร์ ซีเมนต์ โพรเมอร์ 1 เที่ยว เพื่อเสริมการยึดเกาะบนพื้นผิว	ทาไฟเบอร์ ซีเมนต์ โพรเมอร์ 1 เที่ยว เพื่อเสริมการยึดเกาะบนพื้นผิว
ขั้นที่ 3 ทาสีทับหน้า	สำหรับงานผนัง : ทาสีน้ำอะคริลิก ทีโอเอ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ชิลด์ 2-3 เที่ยว สำหรับงานพื้น : ทาสีน้ำอะคริลิก ทีโอเอ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ชิลด์ เดกกิ่งสแตน	สำหรับงานผนัง : ทาสีน้ำอะคริลิก ทีโอเอ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ชิลด์ 2-3 เที่ยว สำหรับงานพื้น : ทาสีน้ำอะคริลิก ทีโอเอ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ชิลด์ เดกกิ่งสแตน