



# กลบมิดดี..ปิดงานไว ทนความชื้น..



ป้องกันความชื้น

สูงสุด  
ไม่เกิน **40%**



2 วัน

ทำได้หลังฉาบปูน



ใช้ได้ทั้งปูนใหม่  
และปูนเก่า

**ใช้งานได้ทันที**



- ✓ ใช้ได้ทั้งปูนฉาบเสร็จใหม่ ปูนใหม่ และปูนเก่า
- ✓ มีเนื้อสีขาว ชื่นฟิล์มเร็ว ปกปิดพื้นผิวสูง
- ✓ ลดปัญหาการลอกสี และสีซีดจาง สามารถป้องกันความชื้นได้สูงสุดถึง **40%**
- ✓ ทนทานต่อสภาพความเป็นด่าง และป้องกันการเกิดคราบเกลือจากพื้นปูน
- ✓ เปิดพารวมใช้งานได้ทันที **บรรจุเต็มปริมาณ**
- ✓ ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้

# กลบมิดดี..ปิดงานไว

## ทนความชื้น..



ทนต่อต่างและป้องกันกาเกิดคราบเกลือ



**คุณสมบัติ :** สีรองพื้นอเนกประสงค์ สูตรผสมพวงสี สำหรับปูนที่ฉาบใหม่และปูนที่เสื่อมสภาพ เปิดฝาพร้อมใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสมทินเนอร์ ลดปัญหาการลอกหลุดและสีซีดจาง ยึดเกาะแน่น ปกปิดพื้นผิวได้ดี ขึ้นฟิล์มเร็ว สามารถทนความชื้นได้ถึง 40% สามารถทาทับได้หลังฉาบภายใน 2 วัน ทำให้งานเร่งเสร็จไว ให้ความคงทนต่อความเป็นด่างและกรดเกลือของปูนได้สูงกว่าสีรองพื้นทั่วไป ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้งานได้ใช้งาน : เหมาะสำหรับภาคตกแต่งบนพื้นผิวปูนฉาบใหม่ คอนกรีต อิฐ และกระเบื้องแผ่นเรียบ พับยิปซัม พับปูนที่เสื่อมสภาพ พับปูนสำเร็จ โฟบอร์ซีเมนต์ ไม้พาสังเคราะห์ต่างๆ

**4SEASONS Quick Primer :** Multi purpose primer with pigmented for Exterior & Interior Use Feature, Suitable for both fresh concrete and old concrete with high penetration and excellent adhesion. Ready to use and easy to apply with excellent coverage and extra hiding. Moisture resistant up to 40%. Best for harsh weather conditions, even after plastering 2 days. Excellent alkali resistance, Anti-Fungus & Algae and Anti-efflorescence. Environmentally friendly with no-added lead and mercury.

**Application :** Suitable for skimcoat substrate ,fresh concrete ,old concrete ,brick ,plaster ,cement ,fiber cement and gypsum

ระบบการทาสี / Application	
<b>1.การเตรียมพื้นผิว / Surface preparation</b>	
<b>พื้นผิวปูนใหม่</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ทิ้งผึ่งให้แห้งอย่างน้อย 2 วันในกรณีเร่งงาน</li> <li>ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์และคราบไขมันและสิ่งปนเปื้อนต่างๆ</li> </ul>	<b>New Concrete :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Allow the surfaces dry at least 2 days in case of speedy work.</li> <li>Clean surface, ensure if free from dirt and grease.</li> </ul>
<b>พื้นผิวปูนเก่า</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ขัดล้างสิ่งเดิมที่เสื่อมสภาพ ออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)</li> <li>บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ให้ขัดล้างด้วยน้ำสะอาด ทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาดูบ นํายาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำที่โอเอ 113 ไมโครคิล</li> <li>หากบริเวณที่มีรอยแตกกว้างขนาดกว้าง น้อยกว่า 1.0 มม. อุดโป้วด้วย ทีโอเอ อะคริลิกฟิลเลอร์</li> <li>หากบริเวณที่มีรอยแตกกว้างขนาดกว้าง มากกว่า 1.0 มม. อุดโป้วด้วย ทีโอเอ 302 อะคริลิกซิลแลนท์</li> </ul>	<b>Old Concrete/Gypsum Board :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Powdery and chalky surfaces must be scrubbed and cleaned with water</li> <li>TOA mikrokill 113 shall be applied in case of killing mold and fungus</li> <li>For cracked area smaller than 1 mm., apply with TOA Acrylic Filler</li> <li>For cracked area bigger than 1 mm., apply with TOA 302 Acrylic Sealant</li> </ul>
<b>2.มสทาสีรองพื้น / Primer</b>	
<b>พื้นผิวปูนใหม่</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ทาสีรองพื้นปูนโพรซีซันส์ ควิก โพรเมอร์ 1 เทียว</li> </ul>	<b>New Concrete</b> ● Apply 1 coat of 4SEASONS QUICK PRIMER
<b>พื้นผิวปูนเก่า</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ทาสีรองพื้นปูนโพรซีซันส์ ควิก โพรเมอร์ 1 เทียว</li> </ul>	<b>Old Concrete</b> ● Apply 1 coat of 4SEASONS QUICK PRIMER
<b>3.การทาสีทับหน้า / Top Coat</b>	
สามารถทาทับได้ด้วย สีน้ำอะคริลิก อิมัลชัน และสีน้ำมันเคลือบเงาแอลคิค	Can be topcoat with Acrylic Emulsion paint and Alkyd base Enamel paint.

ข้อมูลการใช้งาน / Specification						
ประเภทสี Vehicle Type	ชนิดฟิล์มสี Finish Film	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./ก.ล./เทียว Coverage (sq.m./gallon/coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน Dilution (by volume)	ระยะเวลาแห้ง (ชั่วโมง) Dry Time (hours)	
					แห้งผิว Surface dry	แห้งทาทับได้ Dry to Recoat
โพรซีซันส์ ควิก โพรเมอร์ สีรองพื้นอเนกประสงค์ สูตรผสมพวงสี (สำหรับทาทาบภายนอกและภายใน) 4SEASONS Quick Primer, Multi purpose primer with pigmented For Exterior & Interior	ด้าน Matt	30 - 35	แปรง/ ลูกกลิ้ง/ เครื่องพ่น Roller/ Brush/ Spray Gun	ไม่ต้องผสม กรณีต้องการผสม ให้ใช้ทีโอเอ ทินเนอร์ เบอร์ 21 ไมเกิน 5% No dilution In case of dilution, mixed with TOA Thinner no.21 not over 5%	30 นาที 30 Minutes	2 ชั่วโมง 2 Hours



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่  
เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570  
โทรศัทพ์ 02 335 5555 โทรสาร 02 312 8927 เบอร์โทรฟรีทุกภูมิภาค 02 335 5999

TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  
31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong, Bangsaothong, Samutprakan 10570  
Tel. +66 2335 5555 Fax. +66 2312 8927 Emergency call : +66 2335 5999



www.toagroup.com