

# TOA

# SKIM COAT

สทิมโค้ท ปูนฉาบบางสำเร็จรูป

ฉาบตกแต่งผิวคอนกรีต ฉาบบางได้ถึง 0.5–2 มิลลิเมตร  
ฉาบลื่น ชัดง่าย ไม่เปลืองแรง (สำหรับภายในและภายนอก)



สีเทา



สีขาว

**ชัดง่าย ยึดเกาะแน่น**  
**ฉาบลื่น...เรียบ...เนียน**



- ฉาบลื่น ชัดง่าย ไม่เปลืองแรง
- ปกปิดรอยแตกหลายงา รุพรมตามด ผิวเม็ดทราย รอยตะเข็บแบบ เพื่อผิวเรียบเนียน
- ยึดเกาะกับพื้นผิวและสีทับหน้าได้ดี
- ประหยัดสีที่ใช้ในการทา
- ทนสภาวะอากาศได้ดี ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก



# TOA SKIM COAT

## ทีโอเอ สกิมโค้ท ปูนฉาบบางสำเร็จรูป

สำหรับภายนอกและภายใน



ฉาบสี

ยึดเกาะดี

ปกปิดพื้นผิว

เหมาะสำหรับแก้ไขปัญหา



### ทีโอเอ สกิมโค้ท-ปูนฉาบบางสำเร็จรูป

ฉาบบางได้ถึง 0.5 – 2 มิลลิเมตร สำหรับฉาบตกแต่งผิวคอนกรีต รอยแนวตะเข็บจากการถอดแบบของคอนกรีต **ฉาบสี ง่าย ไม่เปลืองแรง** สามารถปกปิดรอยแยก รอยแตกลายงา อุดรูพรุนตามด รูโพรงอากาศ ทำให้พื้นผิวหลังจากฉาบแล้วเรียบเนียน ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

#### ข้อแนะนำในการทำงาน

การเตรียมพื้นผิว :

- ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากฝุ่นและคราบสกปรก
- สก๊อตหรือเจียรขอบตะเข็บที่เกิดจากการถอดแบบสันนูนที่หนาเกินไปออก
- บริเวณที่มีสภาพหลุดล่อน ร่วน เป็นขุย หรือรอยแตกร้าวขนาดใหญ่ ควรทำการซ่อมแซมก่อนใช้ ทีโอเอ สกิมโค้ท

#### การทำงาน

1. ใช้ **ทีโอเอ สกิมโค้ท** ผสมกับน้ำ 7.0 – 8.5 ลิตร ปั่นด้วยสว่านรอบต่ำ ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
2. ใช้เกรียงเหล็กฉาบให้บางและสม่ำเสมอตามต้องการ หากต้องการเพิ่มความหนาพื้นผิวให้ฉาบซ้ำอีกครั้ง โดยทิ้งชั้นแรกให้แห้งก่อน 1-2 ชั่วโมง ก่อนทาชั้นถัดไป
3. ควรทิ้งให้พื้นผิวปูนฉาบบางแห้งประมาณ 4-6 ชั่วโมง สามารถขัดตกแต่งเพื่อลบรอยเกรียงได้ด้วยกระดาษทรายขัดสกิม เพื่อทาสีตามระบบต่อไป

#### อัตราการใช้งาน

1.0 - 1.2 กิโลกรัม / ตารางเมตร (ความหนา 1 มิลลิเมตร)

#### ขนาดบรรจุ/สี

20 กิโลกรัม / สีขาวและสีเทา

#### การเก็บรักษา

- เก็บในที่แห้ง ไม่มีความชื้น ไม่วางไว้ที่กลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด
- เก็บได้นานประมาณ 1 ปี นับจากวันผลิต

#### ข้อแนะนำเพิ่มเติม

- หากผสมปูนแล้วควรใช้งานให้หมดภายใน 40 – 60 นาที
- ไม่เหมาะสำหรับบริเวณที่ต้องแช่น้ำหรือมีน้ำขังตลอดเวลา
- ไม่เหมาะกับรอยแตกร้าวที่ยังไม่หยุดขยายหรือรอยต่อโครงสร้างที่ยังมีการเคลื่อนตัว
- ไม่สามารถฉาบปูน หรือติดกระเบื้องด้วยกาวติดกระเบื้องบนผิวของ ทีโอเอ สกิมโค้ท ได้ ถ้าต้องการใช้ ให้ลอกผิว ทีโอเอ สกิมโค้ท ออกก่อน

ปรึกษาปัญหาทางเทคนิค  
โทร 02-335-5777  
www.toagroup.com



**SOLUTIONS  
BUILDER**  
Innovative Construction Chemicals

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) :

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 02 335 5555

TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED :

Head Office 31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong Sub-District, Bangsaothong District, Samutprakan 10570 Thailand, Tel : +66 (0) 2335 5555