

TOA

PRO GUARD

HIGH PERFORMANCE PROTECTIVE & MARINE COATINGS
สีน้ำมันเคลือบเงาคุณภาพสูง ทีโอเอ โพรการ์ด



✓ แข็งแกร่ง ✓ สีสด ไม่ซีดจาง ✓ เนื้อสีขุ่น กลบพื้นผิวได้ดี

ทาโครงสร้างเหล็ก | ทาเรือไม้ เรือเดินสมุทร | พ่นบุรุษทุก รถแทรกเตอร์

High Performance Anti-Corrosive Primer : สีสองพื้นกันสนิมสำหรับโลหะ



Part A Part B

Heavy Duty Epoxy Primer 2K

TOA Rust Tech

สีรองพื้นหยุดสนิมทันที ทีโอเอ รัสทเทค

- เทคโนโลยีขั้นสูงสุด หยุดการลุกลามของสนิมเดิม และป้องกันสนิมใหม่ที่จะเกิดขึ้น



Rust Tech



TOA Rust-Shield


สีรองพื้นกันสนิม ทีโอเอ รัสท-ชิลด์

- เทคโนโลยีใหม่ สีอ๊อฟทซ์ 1 ส่วน สะดวกใช้งานง่าย
- แห้งเร็ว ระยะเวลา ทาสีทับได้ภายใน 2 ชม.


Hybrid Epoxy Primer 1K



Gray



Orange



Brown

น้ำตาล



TOA RED OXIDE PRIMER

สีรองพื้นแดง กันสนิม



Red

G1024



TOA GREY OXIDE PRIMER

สีรองพื้นเทา กันสนิม



Grey

G2010

Special Coating : สีสำหรับงานเฉพาะทาง

Coal Tar Epoxy 111

สีโคมาร์ท อ๊อฟทซ์

- ป้องกันสนิม **ทนทานต่อการกัดกร่อนจากสารเคมี น้ำ ทนเข่น้ำได้** สำหรับทาปูนฉาบคอนกรีต เหล็ก เช่น ตังเก็บน้ำมันดิบ เขื่อน โครงเหล็กใต้ดิน



Part A Part B



TOA Vinyl Copper

สีกันเฟรียง พลาสติกไวนิล

- กันเฟรียงได้นาน 18-24 เดือน ด้วยสารป้องกันเฟรียง คุณภาพสูงเมื่อสัมผัสกับพื้นผิวน้ำ ปราศจากสารตะกั่ว

Safety Colors : สีสัญลักษณ์ความปลอดภัย



Safety Yellow

0100



Safety Orange

0200



Safety Red

0300



Safety Blue

0500



Safety Green

0600


Safety Colors: สีสัญลักษณ์ความปลอดภัย (OSHA SAFETY COLOR FOR MARKING PHYSICAL HAZARDS CYLINDER AND PIPE IDENTIFICATION)

หมายเหตุ: สีที่แสดงบนหน้าจออาจมีสีคลาดเคลื่อนจากสิ่งจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อสามารถเช็คสีจริงจากชิ้นงานตัวอย่าง ได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ Remark: Colors on screens might differ from TOA Fandeck due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that have TOA color sample boards or sample models around your location.

Standard Colors for TOA PRO GUARD : เจดสีน้ำมันคุณภาพสูง ทีโอเอ โพรการ์ด




China Green H5402




Turquoise Green H305



White H531



Sky White H206



Jade Green H511



Cerulean Blue H383



Banff Blue H378



Lemon Yellow H581



Sparkly Green H541



Blue Haze H156



Window Grey H7040



Medium Yellow H540



Peacock Blue H5940



Divine Blue H5240



Heron Grey H356



Omaha Orange H68104



Aquarius H405



Sky Blue H5015



Teak H5104



Light Scarlet H580



Willow Green Light H598



River Blue H389



Chocolate Brown H500



Scarlet Medium H586



Willow Green Medium H596



Deep Purple Blue H376



Jet Black H300



Light Brown H340

เจดสีสำหรับการบรรทุกและรถแทรกเตอร์



NKR Blue HPT053



ARC White HPT064



Caterpilla Yellow H558



- Color approximates the appearance of the actual coating. Factor such as the type of product, degree of gloss, texture, lighting and method of application may cause color variance.
- ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงสิ่งจริงเท่านั้น • Remark : บางเจดสี อาจต้องเพิ่มจำนวนรอบ เพื่อให้ได้การทาสีที่พึงพอใจยิ่งขึ้น

หมายเหตุ: สีที่แสดงผลหน้าจออยู่มี อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสิ่งจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อสามารถเช็คสีจริงจากทีมงานตัวอย่าง ได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ Remark: Colors on screens might differ from TOA Fandeck due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that have TOA color sample boards or sample models around your location.

TOA PRO GUARD

สีน้ำมันเคลือบเงาเกรดอุตสาหกรรมคุณภาพสูง



ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติ : ใช้เป็นสีกับหน้าเพื่อเคลือบปกป้องพื้นผิวเหล็ก และไม้ในงานอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย

การใช้งาน : งานเรือ โรงงานอุตสาหกรรม และงานซ่อมบำรุง เช่น โครงสร้างเหล็ก รถบรรทุก เรือเดินทะเล รั้วเหล็ก

ลักษณะฟิล์มสี : สีน้ำมันผลิตจากแอลคิเดเรซินชนิดพิเศษ ชนิดเงา

การคลุมพื้นที่ : 40-50 ตร.ม. / กล. / เทียว

การผสมก่อนใช้งาน : กิบนอร์ TOA เบอร์ 21 หรือน้ำมันสน (10-15% โดยปริมาตร)

ระยะเวลาแห้ง : แห้งผิว 1-2 ชั่วโมง แห้งทาบได้ 6-8 ชั่วโมง

ระบบการทาสี

ขั้นที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเก่า : ขัดลอกฟิล์มเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออก และขัดทำความสะอาดพื้นผิว

พื้นผิวใหม่ : ขัดแต่งพื้นผิวให้เรียบ และทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น พงสนิม คราบไข

ขั้นที่ 2 : การทาสีรองพื้น

พื้นผิวเหล็ก และหัวกระบะหรือกระบะหลังรถบรรทุก

- สีรองพื้นแดง หรือสีรองพื้นเทาทินิมทีโอเอ จำนวน 1-2 เทียว

พื้นผิวโลหะมัน โลหะพรม โลหะเคลือบกัลวานไนซ์

- สีรองพื้น ทีโอเอ รัสท์-ซีลด์ จำนวน 1 เทียว
- สีรองพื้น ทีโอเอ รัสท์เทค จำนวน 1 เทียว

พื้นผิวไม้

- สีรองพื้นไม้กันเชื้อราทีโอเอ (G1600) จำนวน 1 เทียว กรณีไม้ใหม่หรือมียาง ควรทาสีรองพื้นไม้ อลูมิเนียม ทีโอเอ (G1601) จำนวน 1 เทียว ก่อนการทาสีรองพื้นไม้ กันเชื้อรา

ขั้นที่ 3: การทาสีทับหน้า

- ทาสีน้ำมันเคลือบเงา ทีโอเอ โปรทาร์ด จำนวน 2 เทียว



สีสดใส



ไม่ผสมสารตะกั่ว
สารพิษ



แห้งเร็ว



โทร 2625-2557

สีเคลือบแลคคิด :
เฉพาะด้านความปลอดภัย
ALKYD ENAMEL :
SAFETY REQUIREMENT



Inspire
Better Living

ได้รับรองระบบมาตรฐาน / Certified
ISO 9001 • 14001
45001 • 50001
ISO/IEC 17025



www.toagroup.com

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0 2335 5555

TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
Head Office 31/2 Moo 3, Bangna-Trat Road, Bangsathong Sub-District, Bangsathong District,
Samutprakan 10570, Thailand, Tel : +66 (0) 2335 5555